

Scheda Tecnica UPS TECNO®

MODELLO		UPS-650VA	UPS-800VA	UPS-1000VA	UPS-1200VA
POTENZA MASSIMA		650VA/300W	800VA/400W	1000VA/600W	1200VA/700W
INGRESSO	VOLTAGGIO	145VAC-280VAC			
	AVR Range	175VAC-270VAC			
	FREQUENZA	50Hz/60Hz±10%			
	Wave Form	Sine-wave			
USCITA	Wave Form	Simulated Sine-wave			
	AVR Range	220VAC±10%(Auto-sensing)			
	Transfer time	Typical: 10ms(including detection time)			
PROTEZIONI	Spike protecton	320joules,2ms			
	Filter	10dB at 0.15MHz/50dB at 30Hz			
	SOVRAC-CARICO	ARRESTO AUTOMATICO IN 30 SECONDI IN CASO DI SOVRACCARICO SUPERAIL 150% DEL VALORE NORMALE,E IN 3 SECONDI NEL CASO SUPERIIL 200%			
ALARM	BATTERIA IN FUNZIONE	BIP OGNI 4 SECONDI QUANDO SI E' INTERROTTALA TENSIONE IN ENTRATA			
	BATTERIA SCARICA	BIP OGNI SECONDO SEGNA LA CHE LA BATTERIA E'IN ESAURIMENTO			
	SOV RAC-CARICO	SPEGNIMENTO AUTOMATICO			
Battery	MODELLO BATTERIA	SIGILLATA, ACIDO-PIOMBO-NON NECESSITA MANUTENZIONE			
	CAPACITA	12V7.2AHx1pcs	12V7.5AHx1pcs	12V4.5AHx2pcs	12V4.5AHx2pcs
	TEMPO DI RICARICA	8 ORE AL 90%			
	TEMPO DI BACK-UP	15mins-30mins			
	PROTEZIONE BATTERIA	Automatic self-test , discharge protection			
DIM.E PESO	Net Weight	5.3KG	5.5KG	8.5KG	9.0KG
	Size (DxWxH) mm	330x100x150mm		350x120x190mm	
DIM.E PESO	Gross Weight	5.8KG	6.1KG	9.0KG	10.0KG
	Size (DxWxH) mm	385x138x225mm		470x230x310mm	

Le caratteristiche possono subire variazioni a causa della continua evoluzione del prodotto. Si consiglia , nel caso di specifico acquisto di contattare il supporto tecnico della TECNO® alla seguente e.mail : garanzie@tecnoaccessori.net