

Scheda Tecnica

Letttore Barcode 1D/2D TECNOACCESSORI[®] TC-BC2D-13

Descrizione

Lo scanner può leggere rapidamente vari tipi di codici a barre 1D e 2D, inclusi i codici a barre standard 2D e 1D. Codice a barre 2D: QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, ecc. Codice a barre 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CodeBar, Industrial 25, Standard 25, 2/5 Matrix, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 ecc.

Presenta la funzione di raccolta di immagini digitali, che lo rende in grado di leggere codici a barre e codici 2D sullo schermo del telefono e del laptop. Una grande comodità per il pagamento mobile nei negozi e nei supermercati.

Plug and play: nessun software necessario, nessuna necessità di installare software, è comodo e facile da usare

Supporta Windows, Mac OS, dispositivi Android; funziona con QuickBooks, Word, Excel, Novell; e quasi tutti i software comuni. Può essere ampiamente utilizzato nei supermercati di magazzino, nei centri commerciali, nei negozi di cosmetici, nell'industria al dettaglio, nell'industria postale, nelle banche e nelle istituzioni mediche.

Specifiche Tecniche

Material	ABS+PC+PVC
Power Supply	DC 5V ±5%
Operating current	120mw(Operating), 30mw(Standby), 180mw (Max)
Weight	135 ±5g (With the cable)
Interface	USB
Sensor	CMOS 640*480
Light Source	Red LED Aim +white light LED
Decoding Capability	1D:UPC-A,UPC-E,EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CodeBar, Industrial 25, Standard 25, 2/5 Matrix, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, etc 2D:QR Code, Data Matrix,PDF417,Aztec code,Maxicode,etc
Resolution	Code39 5mil, QR 8.7mil, PCS45%
Depth of Field	5MIL CODE39: 5--9 CM 10MIL CODE93 : 4--21 CM 15MIL UPC/EAN: 4--25 CM 20MIL QR : 4--28 CM
Error rate	1/5 million
Trigger mode	Manual, Automatic induction, Continuous scanning
Scanning Distance	10-500mm
Scanning Width	1cm--20cm
Prompt Mode	Buzzer, Indicator Light
Printing Contact	30%
Scanning Angel	Roll360°, Pitch65°, Yaw65°
IP Grade	IP 54
Operating Temp.	-20 °C to 65 °C
Storage Temp.	-20 °C to 75 °C
Operating Humidity	5 - 90% No Condensation
Storage Humidity	5 - 90% No Condensation
EDC Protection	15KV
Shock Resistance	1.5m free fall on concrete surface

TECNO[®]
www.tecnoaccessori.net
Accessori

2D wired barcode scanner

Model: **TC-BC2D-13**



8 388777 408383



20230600001

CE RoHS Compliant Made In China

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNOACCESSORI[®]
Numero di iscrizione al Registro AEE: **IT20060000012252**
Numero di iscrizione al Registro Pile: **IT20060P00006239**
Codice Socio CONAI: **12937010**

